

- Kugelpkuplung
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Chassis, Achse und V-Deichsel verzinkt
- Gummifederachse
- Leuchtenleiste
- Stützrad verstärkt
- Siebdruckholzboden
- Zurrbügel: 6
- Alubordwände eloxiert mit Sicke zur Planenbefestigung (Stärke: 25 mm, Höhe: 330 mm)
- Verschlüsse innenliegend
- 4 Seiten klapp- und aushängbar
- 4 Eckrungenaufnahmen für Spriegel

- Vonófej
- Ráfutófék
- Galvanizált alváz, tengely és V vonófej
- Gumitorziós tengely
- Hátsó világítás a plató alatt
- Megerősített letámasztókerék
- Nagy sűrűségű furnérlemez plató
- 6 rögzítő gyűrű
- Eloxált alumínium oldalfalak (25 mm széles, 330 mm vastag)
- Oldalfalakba integrált rögzítők
- Mind a 4 oldalfal nyitható
- 4 sarokoszlop a ponyva tartószerkezetének rögzítéséhez

- Ball coupling
- Overrun brake with automatic reverse
- Galvanised chassis, axle and V drawbar
- Rubber torsion axle
- Rear lights below platform
- Reinforced jockey wheel
- High-density plywood platform
- Tie rings: 6
- Anodised aluminium side panels with seam to fasten canvas top (width: 25 mm, height: 330 mm)
- Fastenings integrated into side panels
- All side panels can be opened and removed
- 4 corner posts

Zubehör (Auswahl)

- 100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)
- Deichsel höhenverstellbar (mit verstärktem Rahmen)
- Zusätzliche DIN-Zugöse bzw. Zugkugelpkupplung (lose)
- 2 Aluauffahrschienen (ca. 2.500 kg, 2,7 x 0,3 m, unten einschiebbar, ab 3.605 mm Länge, Heckstützen nötig)
- Heckstütze (Automatik, s. S. 11)
- Klappkurbelstütze (s. S. 11)
- Alubordwanderhöhung abnehmbar (Höhe: ca. 350 mm)
- Flachplane mit Aluquerlatten (nicht mit Aluaufsatzreling kombinierbar)
- Plane und Aluspiegel (Höhe: 1.800 mm ab Fahrzeugboden)
- Planen- und Spriegelerhöhung (je 200 mm, bis max. 2.400 mm)

Választható kiegészítők

- Smooth-ride kit (lengéscsillapítók, támasztók, abroncsok)
- Állítható magasságú vonófej (megerősített alvázzal)
- Normál / tehergépjármű kapcsolás
- 2 alumínium rámpa (kb 2500 kg teherbírás, 2,7 x 0,3 m, plató alatt tárolható, 3605 mm hosszú vagy hosszabb utánfutóknál letámasztó szükséges)
- Letámasztó (automatikus, tov. inf.: 11. o.)
- Letámasztó (hajtókarral, tov. inf.: 11. o.)
- További levehető oldalfalak (magasság: kb 350 mm)
- Lapos ponyva alumínium keresztléccel (nem elérhető alumínium felső sínnel)
- Ponyva alumínium tartóval (padlótól, magasság: kb 1800 mm)
- Magasított ponyva tartóval (200 mm-enként, maximum magasság: 2400 mm)

Select optional extras

- Smooth-ride kit (shock absorbers, supports and tyres fitted)
- Drawbar adjustable in height (with reinforced chassis)
- Additional standard / lorry coupling (not fitted)
- 2 aluminium skids (approximately 2,500 kg, 2,7 x 0,3 m, stored below platform, for trailers 3,605 mm long or longer, prop stands necessary)
- Prop stand (automatic, cf. p. 11)
- Prop stand (with crank, cf. p. 11)
- Additional aluminium side panels which can be taken off (height: approximately 350 mm)
- Flat canvas top with aluminium crossbar (cannot be combined with aluminium top rail)
- Canvas top and aluminium support (height: approximately 1,800 mm from platform)
- Increase in canvas top and support height (per 200 mm, maximum height: 2,400 mm)



HLC 1336/170 Zubehör: Klappkurbelstützen; kleines Bild: Klappkurbelstütze (links), Automatikstütze (rechts)
HLC 1336/170 Kieg.: letámasztó hajtókarral, kis kép: leghajtható forgantyúval (bal), automatikus támasztóálvány (jobb)
HLC 1336/170 Optional extras: prop stands, with crank; small picture: prop stand to be folded away, with crank (left), automatic prop stand (right)

Typen Modellek Models	Zulässiges Gesamtgewicht(kg) Össztömeg (kg) Maximum gross weight (kg)	Leergewicht (kg, ca.) Önsúly (kg) Unladen weight (kg, approx.)	Kasten innen (mm, ca.) Hasznos méretek (mm, közelítőleg) Internal measures (mm, approximately)			Gesamtmaße (mm, ca., Reifen: 13") Teljes meret (mm, közelítőleg) Overall dimensions (mm, approx., tyres: 13")			Bereifung Abbrons Tyres	Ladehöhe (mm, ca., s. Reifen) Platómagasság (mm, közelítőleg, vö. abroncs) Distance ground - platform (mm, approx., cf. tyres)
			Länge Hosszúság	Breite Szélesség	Höhe Magasság	Länge Hosszúság	Breite Szélesség	Höhe Magasság		
			Length	Width	Height	Length	Width	Height		
HLC 1326/170	1.300	360	2.605	1.700	330	4.065	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780
HLC 1331/170	1.300	400	3.105	1.700	330	4.565	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780
HLC 1336/170	1.300	440	3.605	1.700	330	5.065	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780
HLC 1526/170	1.500	380	2.605	1.700	330	4.065	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780
HLC 1531/170	1.500	420	3.105	1.700	330	4.565	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780
HLC 1536/170	1.500	460	3.605	1.700	330	5.065	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780



HLC 1326/170 Zubehör: Stahlgitteraufsatz
HLC 1326/170 Kieg.: acél magasító az oldalakon
HLC 1326/170 Optional extra: steel mesh extension sides



Alle Bordwände abnehmbar, Zubehör: Ladungssicherungsnetz (verpackt)
Minden oldal levehető, kiegészítő: trailer net
All side panels can be removed, optional extra: trailer net (in packaging)

- Kugelpkupplung
 - Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
 - Chassis, Achsen und V-Deichsel verzinkt
 - Gummifederachsen
 - Leuchtenleiste
 - Stützrad verstärkt (≥ 2.700 kg: klappbar, mittig)
 - Siebdruckholzboden
 - Zurrbügel: 6 (Länge ≤ 4.105 mm Länge), 8 (Länge ≥ 4.605 mm)
 - Alubordwände eloxiert mit Sicke zur Planenbefestigung (Stärke: 25 mm, Höhe: 330 mm)
 - Verschlüsse innenliegend
 - 4 Seiten klapp- und aushängbar
 - 4 Eckrungenaufnahmen für Spriegel
 - Länge = 6.050 mm: 2 Mittelrungen
- Vonófej
 - Ráfutófék
 - Galvanizált alváz, tengelyek és Vvonófej
 - Tolatóautomatikával ellátott gumitorziós tengelyek
 - Plató alatt elhelyezett hátsó lámpák
 - Megerősített letámasztókerekék
 - Nagy sűrűségű furnérlemez plató
 - Eloxált alumínium oldalfalak (25 mm széles, 330 mm vastag)
 - Oldalfalakba integrált rögzítők
 - Mind a 4 oldalfal nyitható
 - 4 sarokoszlop a ponyva tartószerkezetének rögzítéséhez, 6050 mm-es változat esetén plusz két középső oszlop
 - Rögzítőgyűrűk: 4105 mm-ig 6 db, 4605 mm-től 8 db

- Ball coupling
- Overrun brake with automatic reverse
- Galvanised chassis, axles and V drawbar
- Rubber torsion axles
- Rear lights below platform
- Reinforced jockey wheel (≥ 2,700 kg: automatic, in the middle of the drawbar)
- High-density plywood platform
- Tie rings: 6 (length ≤ 4,105 mm), 8 (length ≥ 4,605 mm)
- Anodised aluminium side panels with seam to fasten canvas top (width: 25 mm, height: 330 mm)
- Fastenings integrated into side panels
- All side panels can be opened and removed
- 4 corner posts for canvas top support
- Length = 6,050 mm: 2 centre posts

Zubehör (Auswahl)

- 100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)
- Deichsel höhenverstellbar (mit verstärktem Rahmen)
- Zusätzliche DIN-Zugöse bzw. Zugkugelpkupplung (lose)
- 2 Aluauflaufschienen (ca. 2.500 kg, 2,7 x 0,3 m, unten einschiebbar, ab 3.605 mm Länge, Heckstützen nötig)
- Heckstütze (Automatik, s. S. 11)
- Klappkurbelstütze (s. S. 11)
- Alubordwandrehöhung abnehmbar (Höhe: ca. 350 mm)
- Flachplane mit Aluquerlatten (nicht mit Aluaufsatzreling kombinierbar)
- Plane und Aluspiegel (Höhe: 1.800 mm ab Fahrzeugboden)
- Planen- und Spriegelerhöhung (je 200 mm, bis max. 2.400 mm)

Választható kiegészítők

- Smooth-ride kit (lengéscsillapítók, támasztók, abroncsok)
- Állítható magasságú vonófej (megerősített alvással)
- Normál / tehergépjármű kapcsolás
- 2 alumínium rámpa (kb 2500 kg teherbírás, 2,7 x 0,3 m, plató alatt tárolható, 3605 mm hosszú vagy hosszabb utánfutóknál letámasztó szükséges)
- Letámasztó (automatikus, tov. inf.: 11. o.)
- Letámasztó (hajtókarral, tov. inf.: 11. o.)
- További levehető oldalfalak (magasság: kb 350 mm)
- Lapos ponyva alumínium keresztléccel (nem elérhető alumínium felső sínnel)
- Ponyva alumínium tartóval (padlótól, magasság: kb 1800 mm)
- Magasított ponyva tartóval (200 mm-enként, maximum magasság: 2400 mm)

Select optional extras

- Smooth-ride kit (shock absorbers, supports and tyres fitted)
- Drawbar adjustable in height (with reinforced chassis)
- Additional standard / lorry coupling (not fitted)
- 2 aluminium skids (approximately 2,500 kg, 2,7 x 0,3 m, stored below platform, for trailers 3,605 mm long or longer, prop stands necessary)
- Prop stand (automatic, cf. p. 11)
- Prop stand (with crank, cf. p. 11)
- Additional aluminium side panels which can be taken off (height: approximately 350 mm)
- Flat canvas top with aluminium crossbars (cannot be combined with aluminium top rail)
- Canvas top and aluminium support (height: approx. 1,800 mm from platform)
- Increase in canvas top and support height (per 200 mm, maximum height: 2,400 mm)



HLC 2746/210 Zubehör: Plane, Spriegel; Bild links: HLC 2746/186 Zubehör: Aluprofilboden; Bild rechts: HLC 2741/186 Zub.: Auflaufschienen, Klappkurbelstützen
HLC 2746/210 Kieg.: bal kép - ponyva támasztóval : HLC 2746/186 Kieg.: jobb kép - alumínium padló : HLC 2741/186 Kieg.: támasztók, rámpák
HLC 2746/210 Optional: canvas top, support; left picture: HLC 2746/186 Optional: aluminium profile platform; right picture: HLC 2741/186 Opt.: skids, prop stands

Typen Modellek Models	Zulässiges Gesamtgewicht(kg) Össztömeg (kg) Maximum gross weight (kg)	Leergewicht (kg, ca.) Önsúly (kg, közelítőleg) Unladen weight (kg, approx.)	Kasten innen (mm, ca.) Hasznos méretek (mm, közelítőleg) Internal measures (mm, approximately)			Gesamtmaße (mm, ca., Reifen: 13") Teljes meret (mm, közelítőleg) Overall dimensions (mm, approx., tyres: 13")			Bereifung Abbrons Tyres	Ladehöhe (mm, ca., 13" / 14") Platómagasság (mm, közelítőleg, vő. abroncs) Distance ground - platform (mm, approx., 13" / 14")
			Länge Hosszúság Length	Breite Szélesség Width	Höhe Magasság Height	Länge Hosszúság Length	Breite Szélesség Width	Höhe Magasság Height		
✱ ⬆ ⬆ ⬆ 1) (s. S. 24 / voir p. 24 / cf. p. 24)										
HLC 2026/170	2.000	470	2.605	1.700	330	4.065	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780
HLC 2031/170	2.000	490	3.105	1.700	330	4.565	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780
HLC 2036/170	2.000	530	3.605	1.700	330	5.065	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780
HLC 2041/170	2.000	550	4.105	1.700	330	5.565	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780
HLC 2731/186	2.700	520	3.105	1.860	330	4.565	1.930	1.000	13 / 14	660 / 780
HLC 2736/186	2.700	560	3.605	1.860	330	5.065	1.930	1.000	13 / 14	660 / 780
HLC 2741/186	2.700	580	4.105	1.860	330	5.565	1.930	1.000	13 / 14	660 / 780
HLC 2746/186	2.700	600	4.605	1.860	330	6.065	1.930	1.000	13 / 14	660 / 780
HLC 2751/186	2.700	700	5.105	1.860	330	6.565	1.930	1.000	13 / 14	660 / 780

Typen Modellek Models ◆ 1) (s. S. 24 / voir p. 24 / cf. p. 24)	Zulässiges Gesamt- gewicht(kg) Maximum gross weight (kg)	Leergewicht (kg, ca.) Önsúly (kg, közelítőleg) Unladen weight (kg, approx.)	Kasten innen (mm, ca.) Hasznos méretek (mm, közelítőleg) Internal measures (mm, approximately)			Gesamtmaße (mm, ca., Reifen: 13") Teljes meret (mm, közelítőleg) Overall dimensions (mm, approx., tyres: 13")			Bereifung Abbrons Tyres	Ladehöhe (mm, ca., 13" / 14") Platómagasság (mm, közelítőleg, vő. abroncs) Distance ground - platform (mm, approx., 13" / 14')
			Länge Hosszúság Length	Breite Szélesség Width	Höhe Magasság Height	Länge Hosszúság Length	Breite Szélesség Width	Höhe Magasság Height		
HLC 3036/210	3.000	600	3.605	2.100	330	5.065	2.170	1.000	13 / 14	660 / 780
HLC 3041/210	3.000	640	4.105	2.100	330	5.565	2.170	1.000	13 / 14	660 / 780
HLC 3046/210	3.000	680	4.605	2.100	330	6.065	2.170	1.000	13 / 14	660 / 780
HLC 3051/210	3.000	790	5.105	2.100	330	6.565	2.170	1.000	13 / 14	660 / 780
HLC 3060/210	3.000	880	6.050	2.100	330	7.510	2.170	1.000	13 / 14	660 / 780
HLC 3036/244	3.000	630	3.605	2.440	330	5.065	2.510	1.000	13 / 14	660 / 780
HLC 3041/244	3.000	670	4.105	2.440	330	5.565	2.510	1.000	13 / 14	660 / 780
HLC 3051/244	3.000	820	5.105	2.440	330	6.565	2.510	1.000	13 / 14	660 / 780
HLC 3060/244	3.000	910	6.050	2.440	330	7.530	2.510	1.000	13 / 14	660 / 780